



Platzbedarf für Verschlussrohre
Space needed for closing pipes

Bei Auftrag muss die Bedienseite für die Rohreingabe angegeben werden, hier in Pressrichtung links dargestellt. Darstellung ohne Serviceöffnung.

The order must specify the operating side for the pipe input, shown here on the left in the pressing direction. Shown without service opening.



stationäre Abfallpresse Typ SHD						
Static compactor type SHD						
Typ / typ		SHD 1600	SHD 1800	SHD 2200	SHD 2500	SHD 3000
Länge L / length L	mm	4200	4600	5400	6000	7180
Breite B / width B	mm	1605	1605	1605	1605	1605
Einfüllöffnung l x b / charge opening l x b	mm	1360 x 1460	1560 x 1460	1960 x 1460	2260 x 1460	2760 x 1460
Presskolbenfläche b x h / ram face b x h	mm	1460 x 650	1460 x 650	1460 x 650	1460 x 650	1460 x 650
Hubvolumen / stroke volume	m ³	1,4	1,6	2,0	2,3	2,8
Presskraft / compacting force	kN	300	300	400	400	400
spez. Presskraft / spec. compacting force	kN/m ²	316	316	421	421	421
Taktzeit / cycle time	s	38	42	34	38	45
Motorleistung / motor rating	kW	7,5	7,5	15	15	15
Elektroanschluss / electrical requirement		3L, N, PE, 400V 32A Träge	3L, N, PE, 400V 32A Träge	3L, N, PE, 400V 35A Träge	3L, N, PE, 400V 35A Träge	3L, N, PE, 400V 35A Träge

Stand August 2020, technische Änderungen vorbehalten.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmackschutzverletzung vorbehalten.